



**Conçu pour
résister au poids
des véhicules lourds**

CLASSE B: poids de 61-175 psi

Recommandé pour une circulation, des automobiles et camions légers à une vitesse maximale de 32km/h.

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

La durabilité et la performance supérieure du nouveau STORMDRAIN **PLUS** DE FERNCO assurent une solution de longue durée et permanente pour l'élimination de l'eau stagnante. L'installation facile est idéale pour les voies d'accès, les piscines, les patios, les passerelles, les terrains de sport et encore plus

Nouvellement conçu pour une solution de drainage facile et de qualité supérieure

- Tous les produits résistent aux ultraviolets (UV)
- Les grillages sont approuvés ADA et Heel Guard
- Chaque conduit a 3 bouches d'évacuation
- Aucune vis ou attaches nécessaires lors de l'assemblage



Voies d'accès - Installer entre le garage et la voie d'accès

Patios - Drainer l'eau plus loin pour éliminer les accumulations

Piscine - Détourner l'eau de la piscine de votre parterre de fleurs


Terrains de sport - Où l'accumulation d'eau peut s'avérer dangereuse

Jardins - Où un ruissellement naturel peut sécuritairement être détourné


Passerelles - Drainer l'accumulation d'eau de façon sécuritaire et idéale



- Le grillage s'enclenche dans le conduit, aucun outil ou vis nécessaires
- Surface texturée anti-dérapante
- Le grillage est encavé afin de mieux drainer l'eau



- Les conduits s'emboîtent grâce à un système sécuritaire de joints.



- Les pieds de conception unique sécurisent les conduits dans le ciment, béton ou autres

- Les croisements fabriqués dans le conduit ajoutent une rigidité et une résistance additionnelles



3 orifices de sorties sur chaque conduit

- Les sorties basses peuvent être découpées à l'aide d'une scie cylindrique ou d'un couteau universel. Elles peuvent s'adapter aux conduites suivantes: série 40 de 3" et 4", SDR-35 de 3", annelée de 3" ou à triple paroi de 4"

Quad - FSDP-QUAD



Le coin QUAD permet un assemblage en coin à gauche ou à droite du STORMDRAIN PLUS et même une configuration en T ou X. Les ouvertures nécessaires se font facilement.



Accessoires simples s'attachant facilement

- Les accessoires STORMDRAIN PLUS tel: les coins QUAD et l'orifice d'extrémité se glissent dans l'embout femelle de chaque conduit ... Ils ont aussi des bouchons de conduits qui s'installent dans l'embout mâle du conduit.

Capuchon d'extrémité FSDP-EC



Le capuchon d'extrémité se glisse à l'intérieur du conduit STORMDRAIN PLUS facilement

Orifice d'extrémité FSDP-EO



L'embout de sortie peut s'adapter à aux conduites suivantes: série 40 de 3" et 4", annelée de 3" & 4", à triple paroi de 4", SDR-35 de 3" & 4"

Aucune vis ou attaches nécessaires lors de l'assemblage

39.5" Channel FSDP-CHGG



Emballage contracteur FSDP-GP3G



Part No.	Descriptions	Carton QTY
FSDP-CHGG	Chaque conduit STORMDRAIN PLUS est d'une longueur de 1 mètre de couleur grise et inclut le grillage	9
FSDP-GP3G	L'emballage Contracteur STORMDRAIN PLUS inclut 3 longueurs de 1 mètre avec grillage, 1 bouchon d'extrémité et 1 orifice d'extrémité	3
FSDP-QUAD	QUAD STORMDRAIN PLUS - connecteur à 4 coins	3
FSDP-EC	Bouchon d'extrémité STORMDRAIN PLUS	5
FSDP-EO	Orifice d'extrémité STORMDRAIN PLUS	10

* **CLASSE B:** poids de 61-175 ppc. Recommandé pour une circulation de pneus pour poids moyen pneumatiques, automobiles et camions légers à une vitesse maximale de 32kmh